



Parafoudre ligne téléphonique RTC fort pouvoir écoulement

BPFT-A

DOCUMENT PRELIMINAIRE

Le BPFT-A est un dispositif de protection contre les surtensions transitoires sur les lignes de communication téléphoniques. La protection s'effectue sur deux fils par rapport à la terre. Lors d'une surtension, plusieurs dispositifs d'écrêtage en paliers entrent progressivement en action.

Le parasurtenseur BPFT-A est livré monté dans un boîtier plastique permettant la fixation murale.

Conformité CE: RTTE N° 99/5/CE ; 73/23/CEE du 19/02/73, modifiée 393L0068 ; 89/336/CEE du 03/05/89, modifiée 392L0031, modifiée 393L0068.

Normes applicables: NFEN 60950 (01/93) ; NFEN 50130-4 (04/96) + amendement A1 (08/98). ; NFEN 55022-2 (01/99) + amendements A1 (95) , A2 (97)



SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Nb fils protégés	2	Courant fuite maxi	< 20 μ A
Tension ligne nominale	100 Volts	Tension maximale	200 V crête
Courant maximum	1 A	Pouvoir écoulement	10 KA (onde 8/20 μ s)
Dimensions en mm	120 x 69 x 25	Poids	0,15 Kg