CTC-902

Alarme radio sans fil

L'alarme radio CTC-902 est sans fil et sans alimentation secteur

- Totalement sans fil
- Autonomie 3 ans
- Journal d'événements
- Personnalisation des zones

Ce système de sécurité professionnel et sophistiqué fonctionne entièrement et seulement avec des piles et supprime le risque et l'inconvénient du raccordement au secteur.

- 20 zones radio.
- Afficheur 2 fois 16 lignes de texte.
- Fonctionnement sur piles avec une autonomie estimée de 2 ans dans un environnement domestique classique.
- Chacune des 20 zones est individuellement programmable pour une utilisation simple et rapide selon les besoins de l'utilisateur .
- Cinq codes utilisateur sont programmables (Maître, Usager 1, Usager 2, Nettoyage, Temporaire) pour assurer une sécurité maximum dans l'utilisation au quotidien.
- Mémoire d'un minimum de 20 événements dans un journal sauvegardé en mémoire non volatile, identification des informations telles que marche/arrêt avec nom de l'usager, défaut, etc.
- Chaque zone dispose parmi 7 fonctions de base de sa propre programmation avec différents attributs.
- Un clavier rétro-éclairé de 16 boutons poussoirs facilite l'utilisation.
- La détection d'interférence est libre d'utilisation par l'usager pour signaler un brouillage des signaux radio.
- L'autoprotection des détecteurs informe sur une tentative d'ouverture ou de démontage.
- La protection par blocage du clavier évite les multiples tentatives de recherche des codes d'accès.
- La centrale 902 est compatible avec les éléments suivants :
  - > Détecteur infra rouge passif IR-7
  - > Télécommande multifonctions RC-7
  - > Contact de porte DC-7
  - > Emetteur de poignet WR-7
  - > Détecteur optique de fumée SD-7
  - > Clavier déporté KP-7
  - > Sirène extérieure BX-7
  - > Sirène extérieure solaire BX-7D
  - > Sirène intérieure SR-7
  - > Report marche/arrêt SS2
  - > Détecteur de fuite d'eau WS-7
  - > Transmetteur digital/vocal CTC-718

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement :	433.92 MHz
Portée radio :	100 m en espace libre
Démodulation :	Super-hétérodyne
Alimentation :	4 piles alcaline type R20
Sensibilité du récepteur :	-110 dbm
Autonomie :	2 ans
Bande de réception :	600 KHz
Dimensions :	162 x 228 x 56mm
Température de fonctionnement :	- 20° à + 55°C

Z.I. La Poudrette - 52 Allée du Luxembourg - Les Pavillons sous Bois
Tél. 01 48 02 74 44 - Fax 01 48 02 20 95
Site internet : www.ardent-sa.com - Adresse internet : info@ardent-sa.com

ARDENT
de la qualité naît la sécurité

Document non contractuel - Archipels