



Photo	Famille	Réf	Désignation
	Caméra couleur standard	2YK-491-DR	Caméra jour/nuit, wide dynamic, Filtre IR auto, 470 Lignes, capteur Sony WD1/3", 8 zones de masquage, menu OSD, 0.1/0.001 Lux@F1.2, 230Vac
	Caméra couleur standard	2YK-493-DRX	Caméra jour/nuit, Filtre IR auto, 550 Lignes capteur Sony Ex-View HAD 1/3", 8 zones de masquage, menu OSD, 0.01/0.5 Lux@F2.0, 230Vac
	Caméra couleur standard	2YK-210-Z4	Caméra couleur auto-focus, capteur Sony super HAD 1/4", Zoom X22: 3.9->86mm + 16X digital, 470 Lignes 1/4", menu OSD, 0.7Lux@F1.6, 12DC, RS485+contacts
	Caméra couleur standard	2YK-413F	Caméra couleur 550 Lignes capteur Sony super HAD 1/3", 0.2Lux@F1.2, 230VAC
	Caméra couleur standard	2YK-472F	Caméra couleur 470 Lignes capteur Sony super HAD 1/3", 0.2Lux@F1.2, 230VAC
	Caméra couleur standard	2YK-475F	Caméra couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD 1/3", 0.1Lux@F1.2, 230VAC
	Caméra monochrome standard	2YK-775F	Caméra N&B 420 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.05Lux@F1.2, 230VAC
	Caméra monochrome standard	2YK-777F	Caméra N&B 600 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.1Lux@F1.2, 230VAC
	Caméra monochrome standard	2YK-772F	Caméra N&B 510 Lignes DSP capteur Sony super HAD1/3", 0.05Lux@F1.2, 230VAC
	Caméra monochrome standard	2YK-773F	Caméra N&B 710 Lignes DSP capteur Sony super HAD1/3", 0.1Lux@F1.2, 230VAC
	Caméra tube étanche	2YK-2739	Caméra tube couleur 330 Lignes capteur Sony super HAD1/4", 0.5Lux@F2.0, Focale 3,6mm, étanche IP66, 12DC/120mA
	Caméra tube étanche	2YK-3753	Caméra tube N&B 420 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.1Lux@F2.0, Focale 3,6mm, étanche IP66, 12DC/110mA
	Caméra tube IR Vari-focale	2YK-2R49-VF3,7:12	Caméra tube couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2/0Lux@F2.0, Vari-focale 3,7 à 12mm, 24 leds IR/20 mètres, étanche IP66, 12DC/430mA max
	Caméra tube IR Vari-focale	2YK-2R49-VF9:22	Caméra tube couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2/0Lux@F2.0, Vari-focale 9 à 22mm, 24 leds IR/20 mètres, étanche IP66, 12DC/430mA max
	Caméra tube IR Vari-focale	2YK-2R85-VF3,7:9	Caméra tube couleur 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3/0Lux@F2.0, Vari-focale 3,7 à 12mm, 24 leds IR/20 mètres, étanche IP66, 12DC/400mA max
	Caméra tube IR Vari-focale	2YK-2R85-VF9:22	Caméra tube couleur 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3/0Lux@F2.0, Vari-focale 9 à 22mm, 24 leds IR/20 mètres, étanche IP66, 12DC/400mA max
	Caméra tube IR Vari-focale	2YK-2R85-X-VF3,7:9	Caméra tube, Filtre IR auto, couleur 470 Lignes capteur Sony Ex-View HAD 1/3", 0.15Lux@F2.0, Vari-focale 3 à 9mm, 24 leds/20 mètres, étanche IP66, 12DC/400mA max
	Caméra tube IR Vari-focale	2YK-2R90-VF3,7:12	Caméra tube, wide dynamic, Filtre IR auto, couleur 470 Lignes capteur Sony WD 1/3", 8 zones de masquage, 0.1/0.001/0Lux@F1.2, Vari-focale 3,7 à 12mm, 24 leds/20 mètres, étanche IP66, RS485, 12DC/570mA max
	Caméra tube IR 20 mètres	2YK-2Q49-L2	Caméra tube couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2/0Lux@F2.0, 3,6mm, 24 leds IR/20 mètres, étanche IP66, 12DC/570mA max
	Caméra tube IR 20 mètres	2YK-2Q85-L2	Caméra tube couleur 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3/0Lux@F2.0, 3,6mm, 24 leds IR/20 mètres, étanche IP66, 12DC/420mA max
	Caméra tube IR 20 mètres	2YK-3Q41-L2	Caméra tube N&B 420 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.1/0Lux@F2.0, 3,6mm, 24 leds IR/20 mètres, étanche IP66, 12DC/550mA max
	Caméra tube IR 20 mètres	2YK-3Q43-L2	Caméra tube N&B 600 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2/0Lux@F2.0, 3,6mm, 24 leds IR/20 mètres, étanche IP66, 12DC/550mA max
	Caméra tube IR 50 mètres	2YK-2F49-L5-230V	Caméra tube couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2/0Lux@F2.0, 12mm, 84 leds IR/50 mètres, étanche IP66, 230VAC
	Caméra tube IR 50 mètres	2YK-2F85-L5-230V	Caméra tube couleur 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3/0Lux@F2.0, 12mm, 84 leds IR/50 mètres, étanche IP66, 230VAC
	Projecteur à LED IR 50 mètres	2YK-8801-230VAC	Projecteur infra-rouge 98 LED portée 50 mètres étanche IP66, 230VAC
	Camera discrète	2YK-2611	Caméra couleur 380 Lignes dissimulée dans un détecteur incendie, capteur Sony super HAD1/3", 0.2Lux@F2.0, Focale 3,7mm conique, 12DC/140mA
	Camera discrète	2YK-2512S	Caméra couleur 380 Lignes dissimulée dans un détecteur d'alarme actif, capteur Sony super HAD1/3", 0.2Lux@F2.0, Focale 3,7mm conique, 12DC/200mA, détecteur d'alarme PIR 10 mètres/100 degrés, contact C/NO/NF, tempo d'alarme de 2 à 40 sec
	Camera discrète	2YK-2C54	Caméra boule couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.4Lux@F2.0, 3,7mm, 12DC/120mA

Photo	Famille	Réf	Désignation
	Camera discrète	2YK-2849-A	Caméra mini-boîtier 23x36x20mm, couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2Lux@F2.0, 3,6mm, Audio, 12DC/120mA
	Caméra mini-dome	2YK-2311	Caméra mini-dome couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2Lux@F2.0, Focale 3,6mm, 12DC/120mA
	Caméra mini-dome	2YK-2G49	Caméra mini-dome couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2Lux@F2.0, Focale 3,6mm, 12DC/150mA
	Caméra mini-dome	2YK-2G49-VF3	Caméra mini-dome couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2Lux@F2.0, Vari-focale 3.7 à 12mm, 12DC/150mA
	Caméra mini-dome	2YK-2G85	Caméra mini-dome couleur 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3Lux@F2.0, Focale 3,6mm, 12DC/200mA
	Caméra mini-dome	2YK-2G85-VF3	Caméra mini-dome couleur 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3Lux@F2.0, Vari-focale 3.7 à 12mm, 12DC/200mA
	Caméra mini-dome	2YK-3G41	Caméra mini-dome N&B 420 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.1Lux@F2.0, Focale 3,6mm, 12DC/120mA
	Caméra mini-dome IR 20 mètres	2YK-2G49L	Caméra mini-dome couleur 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2/0Lux@F2.0, Focale 3,6mm, 24 leds/20 mètres, 12DC/400mA max
	Caméra mini-dome IR 20 mètres	2YK-2G85L	Caméra mini-dome couleur 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3/0Lux@F2.0, Focale 3,6mm, 24 leds/20 mètres, 12DC/420mA max
	Caméra mini-dome IR 20 mètres	2YK-3G41L	Caméra mini-dome N&B 420 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.1/0Lux@F2.0, Focale 3,6mm, 24 leds/20 mètres, 12DC/375mA max
	Caméra mini-dome antivandale IR	2YK-2H49	Caméra mini-dome couleur antivandale 380 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.2Lux@F2.0, Focale 3,6mm, étanche IP66, 12DC/180mA
	Caméra mini-dome antivandale 3 axes IR 20 mètres	2YK-2H85L-VF3	Caméra mini-dome couleur, 3 axes, antivandale 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3/0Lux@F2.0, Focale 3.7 à 12mm, 24 leds/20 mètres, étanche IP66, 12DC/400mA max
	Caméra mini-dome antivandale 3 axes IR 20 mètres	2YK-2H85XL-VR3	Caméra mini-dome couleur, Filtre IR auto, 3 axes, antivandale 470 Lignes capteur Sony Ex-View HAD 1/3", 0.15/0Lux@F2.0, Focale 3.7 à 12mm, 24 leds/20 mètres, étanche IP66, 12DC/400mA max
	Caméra dome motorisée	2YK-2E85	Caméra mini-dome couleur motorisée, 470 Lignes capteur Sony super HAD1/3", 0.3Lux@F2.0, Focale 3,6mm, 0-350° horizontal, 0-80° vertical, RS485 Pelco D&P et télécommande IR, 16 presets, 1 ronde automatique, 1 entrée d'alarme, 12DC/1A
	Caméra dome motorisée	2YK-2E00	Caméra mini-dome couleur motorisée, 470 Lignes capteur Sony super HAD1/4", Zoom x 22(3,5 à 85mm)+digital x16, 0.7Lux@F1.6, 0-360° horizontal, 0-90° vertical, RS485 Pelco D&P, 128 presets, 6 rondes, 6 entrées d'alarme, 1 sortie relais, 12DC/1,1A
	Caméra dome motorisée	2YK-2E02	Caméra mini-dome couleur motorisée, 470 Lignes, Filtre IR auto, capteur Sony Ex-View HAD1/4", Zoom x 22(3,5 à 85mm)+digital x16, 0.1/0.5Lux@F1.6, 0-360° horizontal, 0-90° vertical, RS485 Pelco D&P, 128 presets, 6 rondes, 6 entrées d'alarme, 1 sortie relais, 12DC/1,1A
	Clavier de télémetrie	2YK-8332	Clavier de télémetrie RS485, contrôle jusqu'à 127 périphériques.
	Enregistreur numérique	2YK-9810	Enregistreur simplex 4 voies compression MJPEG, disque dur 160Go extractible, affichage et enregistrement temps réel 25i/s par caméra @ CIF, vidéo sensor, 4 entrées d'alarme/1 sortie relais, export d'image sur carte CF compact flash
	Enregistreur numérique	2YK-9324N	Enregistreur simplex 4 voies compression MPEG4, disque dur 160Go extractible, affichage temps réel 25i/s, enregistrement 50 i/s au total @ CIF, vidéo sensor, 4 entrées d'alarme/1 sortie relais, export d'image sur carte CF compact flash, 1 voie audio
	Enregistreur numérique	2YK-9327N	Enregistreur transmetteur TCP/IP Dyn DNS-PPPOE, simplex 8 voies compression MJPEG4, disque dur 160Go extractible, affichage temps réel 25i/s, enregistrement 50 i/s au total @ 720x288, vidéo sensor, 8 entrées d'alarme/1 sortie relais, export d'image sur carte CF compact flash, 1 voie audio
	Enregistreur numérique	2YK-9326N	Enregistreur transmetteur TCP/IP Dyn DNS-PPPOE, simplex 16 voies compression MJPEG4, disque dur 160Go extractible, affichage temps réel 25i/s, enregistrement 50 i/s au total @ 720x288, vidéo sensor, 16 entrées d'alarme/1 sortie relais, export d'image sur carte CF compact flash, 1 voie audio
	Caméra IP	2YK-IP282	Caméra couleur IP MPEG4, TCP/IP, FTP, PPPoE, DNS, Dyn DNS, DHCP, SMTP, 470 Lignes capteur Sony super HAD 1/3", 0.2Lux@F1.2, 1 voie audio, affichage et enregistrement temps réel 25 i/s 720x576, 1 entrée d'alarme, 1 sortie d'alarme relais+e-mail + FTP, 230VAC/ Logiciel gérant jusqu'à 16 caméras
	Serveur video	2YK-IP9908	Serveur vidéo MPEG4, TCP/IP, FTP, PPPoE, DNS, Dyn DNS, DHCP, SMTP, 1 voie audio, affichage et enregistrement temps réel 25 i/s 720x576, 1 entrée d'alarme, 1 sortie d'alarme relais+e-mail + FTP, RS485/RS232 protocole Pelco D&P, 230VAC/ Logiciel gérant jusqu'à 16 caméras
	Quadravision	2YK-9015	Quadravision couleur, OSD, affichage temps réel, 2 sorties moniteur et quad (quad, cyclique, PIP, POP), vidéo-sensor, 1 sortie alarme et perte video, buzzer, titrage 8 caractères, zoom x 2 en relecture et gel d'image, pas de looping, 12DC/500mA